

Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex flange

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2 1/2
Ydre Diameter_do	185
Z Mål k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	26
Vare enhedslængde	185
Vare Enhedsvægt	3,713
Emneenhedsbredde	185
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437931
Emballage GTIN PL3	06414905446759
Emballagehøjde PL1	28
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	187
Emballage Længde PL3	272
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000979132
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevægt PL1	3,728
Emballagevægt PL3	11,388
Emballagebredde PL1	187
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs