


Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex flange

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363



Teknisk data

Item no EAN	7331541099332
Item no GTIN	07331541099332
VVS nr	087844065
RSK no.	2410649
Item no NRF	8360755
Måleenhed (UOM)	stk
Z-mål k	145 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437931
Packaging GTIN PL3	06414905446759
Højde mm	26 mm
Vægt kg	3,713 kg
Bredde mm	185 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs