

Uponor Wipex flange F80/8-160/G3

1018364

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex flange

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex flange F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Ydre Diameter_do	200
Z Mål k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	4,183
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437948
Emballage GTIN PL3	06414905446766
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	155
Emballeringslængde PL1	202
Emballage Længde PL3	255
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00122412
Emballagevolumen PL3	0,01067175
Emballagevægt PL1	4,198
Emballagevægt PL3	12,746
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL3	270

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs