


Uponor Wipex nippelmuffe G1 1/4-G1

1018368

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G1 1/4-G1

1018368



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/4
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	36
z1	20

Product code

Item no EAN	7331541099028
Item no GF	35001018368
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	39
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,236
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437962
Emballage GTIN PL3	06414905446780
Emballage GTIN PL4	06414905490738
Emballagehøjde PL1	41
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	52

Emballage Længde PL3	250
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	25
Emballagemængde PL4	2400
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000110864
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,241
Emballagevægt PL3	6,134
Emballagevægt PL4	613,864
Emballagebredde PL1	52
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs