

Uponor Wipex nippelmuffe G2-G1

1018371

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G2-G1

1018371



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	42
Vare Enhedsvægt	0,406
Emneenhedsbredde	38
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437986
Emballage GTIN PL3	06414905446803
Emballagehøjde PL1	83
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	45
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	15
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0002988
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevægt PL1	0,41
Emballagevægt PL3	6,326
Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs