

Uponor Wipex nippelmuffe G2-G1 1/4

1018372

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingtilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G2-G1 1/4

1018372



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	2
Cylindrisk_gevind_G1	1 1/4
LENGTH_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	46
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,448
Emneenhedsbredde	75
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437993
Emballage GTIN PL3	06414905446810
Emballagehøjde PL1	49
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	78
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	15
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000298116
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevægt PL1	0,453
Emballagevægt PL3	6,807
Emballagebredde PL1	78
Emballagebredde PL3	138

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs