

Uponor Wipex nippelmuffe G3-G1 1/4

1018375

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G3-G1 1/4

1018375



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Cylindrisk_gevind_G1	1 1/4
LENGTH_L	51
z1	27

Product code

Item no EAN	7331541098991
Item no GF	35001018375
Item no GTIN	07331541098991
Item no LVI	1934070
Item no NOBB	41946081
Item no NRF	8360737
Item no RSK	2410642
Item no VVS	087836178

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	105
Vare Enhedsvægt	1,04
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905438020
Emballage GTIN PL3	06414905446841
Emballagehøjde PL1	58
Emballagehøjde PL3	145
Emballeringslængde PL1	108
Emballage Længde PL3	272
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000676512
Emballagevolumen PL3	0,00986
Emballagevægt PL1	1,047
Emballagevægt PL3	10,597
Emballagebredde PL1	108
Emballagebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs