

Uponor Wipex nippelmuffe G3-G2

1018376

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex nippelmuffe

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex nippelmuffe G3-G2

1018376



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Cylindrisk_gevind_G1	2
LENGTH_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	1,018
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905438037
Emballage GTIN PL3	06414905446858
Emballagehøjde PL1	113
Emballagehøjde PL3	270
Emballeringslængde PL1	58
Emballage Længde PL3	255
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000740602
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	1,021
Emballagevægt PL3	10,303
Emballagebredde PL1	113
Emballagebredde PL3	150

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs