


Uponor Wipex kobling PN10 110x15,1-G3

1023170

Nippelovergang til samling af medierør. Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.

- Max. 10 bar. / 95 °C.
- Afzinkningsbestandig messing



Om Uponor Wipex kobling PN10

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex kobling PN10 110x15,1-G3

1023170



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
LENGTH_L	118
Længde (l1)	24
Længde (l2)	72
Vægtykkelse_s	15,1
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	127
Vare enhedslængde	118
Vare Enhedsvægt	3,177
Emneenhedsbredde	150
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905261932
Emballage GTIN PL3	06414905261949
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL3	155
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL3	272

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	3
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0023868
Emballagevolumen PL3	0,01054
Emballagevægt PL1	3,192
Emballagevægt PL3	9,76
Emballagebredde PL1	153
Emballagebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs