

Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 175/140

1030269

Anvendes ved indføring af Ecoflex rør gennem betondæk og sikrer mulighed for en evt. udskiftning.



Om Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 175/140

1030269



Measurements

Indre_diameter_di	237,8
Ydre Diameter_do	250
Vægtykkelse_s	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	1450
Vare Enhedsvægt	12
Emneenhedsbredde	1450
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905491445
Emballagehøjde PL4	600
Emballage Længde PL4	1300
Emballagemængde PL4	9
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,624
Emballagevægt PL4	133
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs