

Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 200

1030270

Anvendes ved indføring af Ecoflex rør gennem betondæk og sikrer mulighed for en evt. udskiftning.



Om Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 200

1030270



Measurements

Indre_diameter_di	299,6
Ydre Diameter_do	315
Vægtykkelse_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	315
Vare enhedslængde	1400
Vare Enhedsvægt	17
Emneenhedsbredde	1400
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL4	06414905491452
Emballagehøjde PL4	600
Emballage Længde PL4	1100
Emballagemængde PL4	9
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL4	0,528
Emballagevægt PL4	178
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs