

## Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 200

1030270

Anvendes ved indføring af Ecoflex rør gennem betondæk og sikrer mulighed for en evt. udskiftning.



### Om Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC

#### Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex indføringsbøjn. glat PVC 200

1030270



### Teknisk data

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
VVS nr	087923200
RSK no.	2190599
Item no LVI	3010863
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	9
Packaging GTIN PL1	06414900324878
Packaging GTIN PL4	06414905491452
Højde mm	315 mm
Vægt kg	17 kg
Bredde mm	1400 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)