

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 3x3/4 Euro

1030580



### Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkessæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 3x3/4 Euro

1030580



### Teknisk data

Item no EAN	4016203841230
Item no GTIN	04016203841230
VVS nr	087605133
RSK no.	2418995
Item no NRF	8362714
Item no LVI	2025025
Måleenhed (UOM)	par
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	290
Packaging GTIN PL1	06414905264940
Packaging GTIN PL4	06414905264957
Højde mm	180 mm
Vægt kg	0,722 kg
Bredde mm	45 mm

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)