


## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 75-40-75

**1032893**

Preskobling udført i PPSU-plast med preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.



### Om Uponor S-Press tee reduktion PPSU

#### Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press tee reduktion PPSU 75-40-75

1032893



### Product code

Item no EAN	6414905220922
Item no GF	35001032893
Item no GTIN	06414905220922
Item no LVI	1720162
Item no NOBB	54939106
Item no NRF	5114376
Item no RSK	1808047
Item no VVS	087442171

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	84
Vare enhedslængde	215
Vare Enhedsvægt	0,733
Emneenhedsbredde	129
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (I1)	107,5
Længde (I2)	85,6
Længde (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	44,3
Z3	46,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281398
Emballage GTIN PL4	06414905281404
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	756
Emballeringslængde PL1	224

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	150
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0037632
Emballagevolumen PL4	0,72576
Emballagevægt PL1	0,853
Emballagevægt PL4	152,95
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)