

## Uponor Vario PLUS by-pass plast

1034518

Endestykker med bypass til Uponor Vario Plus fordelerrør



### Om Uponor Vario PLUS by-pass plast

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS by-pass plast

1034518



### Product code

Item no EAN	4016203841407
Item no GTIN	04016203841407
Item no LVI	2026804
Item no NOBB	41947916
Item no NRF	8362655
Item no RSK	2418966
Item no VVS	087602108

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	pose

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266173
Emballage GTIN PL2	06414905266180
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL2	60
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL2	200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	5
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Bag
Emballagevolumen PL1	0,003
Emballagevolumen PL2	0,0036
Emballagevægt PL1	0,12

Emballagevægt PL2	1
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL2	300

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com