

Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

1034523

Til Uponor Pro 1" fordelerrør. Indsatsen for fremløbsfordeleren leveres med håndhjul og begrænsningsring for indregulering. Anvend Uponor Pro-værktøjet, art.nr. 1009216 ved udskiftning.



Om Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	95
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,029
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	92
Længde (l1)	28,5
Ydre Diameter_do	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905636396
Emballagehøjde PL1	105
Emballeringslængde PL1	260
Emballagemængde PL1	20
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,002184
Emballagevægt PL1	0,6
Emballagebredde PL1	80

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs