

## Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

**1034523**

Til Uponor Pro 1" fordelerrør. Indsatsen for fremløbsfordeleren leveres med håndhjul og begrænsningsring for indregulering. Anvend Uponor Pro-værktøjet, art.nr. 1009216 ved udskiftning.



### Om Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykesæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS ventilindsats scale 1-5

1034523



### Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	95
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,029
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	92
Længde (l1)	28,5
Ydre Diameter_do	38

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905636396
Emballagehøjde PL1	105
Emballeringslængde PL1	260
Emballagemængde PL1	20
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,002184
Emballagevægt PL1	0,6
Emballagebredde PL1	80

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com