

Uponor Vario PLUS termometersæt D=40mm

1034524

Bimetal-termometer, monteres på forskruingerne i Uponor Pro 1" grundpakke, art.nr. 1009209.



Om Uponor Vario PLUS termometersæt

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykesæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS termometersæt D=40mm

1034524



Product code

Item no EAN	4016203841889
Item no GF	35001034524
Item no GTIN	04016203841889
Item no LVI	2025671
Item no NOBB	42496663
Item no NRF	8362673
Item no RSK	2418983
Item no VVS	087604118

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	40
Vare Enhedsvægt	0,019
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	par

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458028
Emballage GTIN PL3	06414905448005
Emballagehøjde PL1	22
Emballagehøjde PL3	65
Emballeringslængde PL1	82
Emballage Længde PL3	360
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00007216
Emballagevolumen PL3	0,003042

Emballagevægt PL1	0,069
Emballagevægt PL3	1,43
Emballagebredde PL1	40
Emballagebredde PL3	130

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com