

GF Uponor Vario PLUS automatudlifter sæt 3/8"

1038166

Automatudlifter sæt til Vario Plus fordelerrør



Om GF Uponor Vario PLUS automatudlifter sæt

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykesæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

GF Uponor Vario PLUS automatudluffer sæt 3/8"

1038166



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	4021598131125
Item no GF	35001038166
Item no GTIN	04021598131125

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,04
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266579
Emballage GTIN PL3	06414905266586
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	105
Emballeringslængde PL1	75
Emballage Længde PL3	260
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0001875
Emballagevolumen PL3	0,002184
Emballagevægt PL1	0,09
Emballagevægt PL3	0,95
Emballagebredde PL1	50

Emballagebredde PL3

80

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com