

Uponor Vario PLUS luftudlader

1038516

Endestykke med luftudlader til Uponor Vario Plus fordelerrør



Om Uponor Vario PLUS luftudlader

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS luftudlader

1038516



Product code

Item no EAN	4016203801357
Item no GTIN	04016203801357
Item no VVS	401962190

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,21
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905478231
Emballage GTIN PL3	06414905478248
Emballage GTIN PL4	06414905478255
Emballagehøjde PL1	185
Emballagehøjde PL3	150
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	134
Emballage Længde PL3	490
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	360
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00109076
Emballagevolumen PL3	0,0135975

Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,26
Emballagevægt PL3	2,65
Emballagevægt PL4	120,4
Emballagebredde PL1	44
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com