

Uponor Vario PLUS luftudlader

1038516

Endestykke med luftudlader til Uponor Vario Plus fordelerrør



Om Uponor Vario PLUS luftudlader

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS luftudlader

1038516



Teknisk data

Item no EAN	4016203801357
Item no GTIN	04016203801357
VVS nr	401962190
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Emballagemængde 4	360
Packaging GTIN PL1	06414905478231
Packaging GTIN PL3	06414905478248
Packaging GTIN PL4	06414905478255
Højde mm	50 mm
Vægt kg	0,21 kg
Bredde mm	160 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs