

Uponor RS låsestift RS2 black

1042921

Låsestift til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)



Om Uponor RS låsestift

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS låsestift RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	175
Vare Enhedsvægt	0,003
Emneenhedsbredde	5
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458844
Emballage GTIN PL4	06414905492312
Emballagehøjde PL1	10
Emballagehøjde PL4	224
Emballeringslængde PL1	180
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL4	5000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000144
Emballagevolumen PL4	0,21504
Emballagevægt PL1	0,04
Emballagevægt PL4	40

Emballagebredde PL1	80
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs