

Uponor RS låsestift RS3 grey

1042922

Låsestift til det modulære stigstrengssystem. Må kun benyttes sammen med de øvrige produkter tilhørende stigstrengssystemet (RS)



Om Uponor RS låsestift

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- farvekode
- Testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor RS låsestift RS3 grey

1042922



Teknisk data

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
VVS nr	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Højde mm	8 mm
Vægt kg	0,004 kg
Bredde mm	8 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs