

Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127

- 10 meter sensor-kabel. Benyttes med Supra Plus rør.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenserende plastikrørsystem
- Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blå lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
- Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominal udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
- Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS sensor 10m

1044127



Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	20
Vare enhedslængde	160
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449182
Emballagehøjde PL1	95
Emballeringslængde PL1	277
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,004710385
Emballagevægt PL1	0,3
Emballagebredde PL1	179

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs