

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x17x2,0

1044710



Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x17x2,0

1044710



Teknisk data

Item no EAN	4016203840110
Item no GTIN	04016203840110
VVS nr	087600001
RSK no.	2419068
Item no NRF	8362721
Item no LVI	2024922
Måleenhed (UOM)	par
Længde (l)	74 mm
Længde (l1)	50 mm
Længde (l2)	74 mm
Længde (l3)	54 mm
Z-mål b	50 mm
z4	32 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Emballagemængde 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400294
Packaging GTIN PL3	06414905400300
Packaging GTIN PL4	06414905655991
Højde mm	40 mm
Vægt kg	0,2 kg
Bredde mm	40 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs