

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 4x17x2,0

1044712



Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 4x17x2,0

1044712



Teknisk data

Item no EAN	4016203840141
Item no GTIN	04016203840141
VVS nr	087600004
RSK no.	2419070
Item no NRF	8362723
Item no LVI	2024924
Måleenhed (UOM)	par
Længde (l)	224 mm
Længde (l1)	200 mm
Længde (l2)	74 mm
Længde (l3)	54 mm
Z-mål b	50 mm
z4	32 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905655687
Packaging GTIN PL4	06414905400348
Højde mm	50 mm
Vægt kg	0,7 kg
Bredde mm	100 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs