


Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G1

1045455

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G1

1045455



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	49,8
Længde (l1)	12
Længde (l2)	18,8
z1	19

Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GF	35001045455
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,237
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905459490
Emballage GTIN PL3	06414905448272
Emballage GTIN PL4	06414905492725
Emballagehøjde PL1	53
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700

Emballeringslængde PL1	48
Emballage Længde PL3	272
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	1200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000122112
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,242
Emballagevægt PL3	5,058
Emballagevægt PL4	309,4
Emballagebredde PL1	48
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs