

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G2

1045459

Drejbar dobbeltnippel med udvendige gevind.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar.



Om Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel

Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Wipex drejbar dobbeltnippel G2

1045459



Teknisk data

Item no EAN	7331541201797
Item no GTIN	07331541201797
VVS nr	087534012
RSK no.	2410705
Item no NRF	8360805
Item no LVI	1937004
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	74 mm
Længde (l1)	20 mm
Længde (l2)	25 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 3	10
Emballagemængde 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459537
Packaging GTIN PL3	06414905448319
Packaging GTIN PL4	06414905492763
Højde mm	75 mm
Vægt kg	1,104 kg
Bredde mm	77 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs