

Uponor S-Press kobling m/nippel 50-R2"MT

1046906

Preskobling af forkromet messing til brugsvand- og radiatorsystemer med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-identifikation, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Kalibreringsfri.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe Plus og Metallic Pipe Plus-rør og med Uponor godkendt presværktøj.



Om Uponor S-Press kobling m/nippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press kobling m/nippel 50-R2"MT

1046906



Product code

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	86
Vare enhedslængde	67
Vare Enhedsvægt	0,759
Emneenhedsbredde	67
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	83,5
Længde (l1)	24
Længde (l2)	37,5
Male_thread_R	2
Z Måling d	50
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905401512
Emballage GTIN PL4	06414905401529
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	570
Emballeringslængde PL1	175
Emballage Længde PL4	1120
Emballagemængde PL1	3
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00212625
Emballagevolumen PL4	0,4775232
Emballagevægt PL1	2,277
Emballagevægt PL4	422,4
Emballagebredde PL1	135
Emballagebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs