


Uponor S-Press vinkel m/nippel 40-R1 1/4"MT

1046909

Preskobling korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-rør og med Uponor godkendt presværktøj.



Om Uponor S-Press vinkel m/nippel

Specifikation

- med fast trykmuffe
- stopring
- testsikkerhed

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

- hvis ikke andet er nævnt:
- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press vinkel m/nippel 40-R1 1/4"MT

1046909



Teknisk data

Item no EAN	4021598114067
Item no GTIN	04021598114067
VVS nr	045471420
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	49 mm
Længde (l2)	72 mm
z2	34 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460540
Packaging GTIN PL4	0641490555260
Højde mm	60 mm
Vægt kg	0,42 kg
Bredde mm	42 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs