Produktdatablad



GF Uponor Base termostat 230V RAL9010

1058422

Uponor termostat T23 230 V bimetal med scala. Kan anvendes med 230 V telestat og ventil eller Fluvia Push 12



Om GF Uponor Base termostat

Specifikation

- 230 V standardledningsføring
- almindelig ledningsføringsmetode og styrelogik
- nem integration til standard tænd/sluk-tidsstyring
- ekstraudstyr: pumpelogik

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme

GF Uponor Base termostat 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	75
Vare Enhedsvægt	0,042
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	75
Z Mål h	15
Z Mål m	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463190
Emballage GTIN PL3	06414905449392
Emballage GTIN PL4	06414905495443
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	190
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	80
Emballage Længde PL3	420

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	160
Emballagemængde PL4	2880
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0001344
Emballagevolumen PL3	0,027132
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	0,142
Emballagevægt PL3	23,29
Emballagevægt PL4	444,22
Emballagebredde PL1	84
Emballagebredde PL3	340
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/da-dk/vvs

+GF+