

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Single PN10 90x12,3/200

1061042

Fleksibelt, præisoleret plastrørssystem til nedgravede installationer.


Til transport af varme.

Udviklet iht. til EU standard EN 15632-3.

- Medierør: Krydsforbundet polyethylene (PE-Xa) iht. EN 15875. Ilddiffusionsspærre.
- Oxygen permeabilitets og langtidstest i 15000 timer ved 110°C godkendt iht. EN 15632
- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C. 10 bar.
- Isoleringsmateriale: PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE). ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rulle-længder +/-2% eller på fixmål


Ikke lagervare. Kontakt os for information omkring leveringstid



No about information

Uponor Ecoflex Thermo præisoleret rør Single PN10 90x12,3/200

1061042



Teknisk data

VVS nr	087806190
Mængde 1	100
Måleenhed (UOM)	m
Radius i meter	1,20 m
Ydre Diameter_do	200 mm
Ydre Diameter_do1	90 mm
Vægtykkelse s1	12,3 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs