

Uponor Vario PLUS isolerings-kit

1063207

Til Uponor Vario Plus fordelerrør. Består af 2 fleksible slanger med huller til ventiler og rørtilslutninger. Med 2 afstandsstykker til monteringsbeslag, skruer, klips. Til fordelerrør med 2-12 kredse.

- Isoleringstykkelse 19 mm, 0,038 W/mK,
- Brand klassifikation BLS3d0 (EN 13501-1).
- Længde 665 mm T



Om Uponor Vario PLUS isolerings-kit

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS isolerings-kit

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	55
Vare enhedslængde	655
Vare Enhedsvægt	0,32
Emneenhedsbredde	190
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905450404
Emballagehøjde PL3	200
Emballage Længde PL3	800
Emballagemængde PL3	1
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL3	0,128
Emballagevægt PL3	0,323
Emballagebredde PL3	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com