Produktdatablad



GF Uponor Smatrix Wave relæmodul/enkelrum enkelrum kontrolenhed 2x

1071673

Trådløst relæmodul med 2 udgange, som anvendes samme med Uponor Smatrix kontrolenhed X-265 eller X-165 6X.
Indeholder strømforsyning og montagebeslag.
Anvendes til at signalere til andre enheder eksempelvis pumpestop eller skifte mellem varme og køl.
Kan også anvendes som kontrolenhed i enkeltrum i kombination med 230 v telestat og trådløs valgfri trådløs termostat

CE Mærket
Frekvens: 868 MHz
Beskyttelse klasse: 2 IP30



Om GF Uponor Smatrix Wave relæmodul/enkelrum enkelrum kontrolenhed

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

_X000D_
Smatrix Wave Pulse:
- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

GF Uponor Smatrix Wave relæmodul/enkelrum enkelrum kontrolenhed 2x

1071673



Product code

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	27
Vare enhedslængde	170
Vare Enhedsvægt	0,227
Emneenhedsbredde	47
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	170
Z Mål h	27
Z Mål m	47

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905415922
Emballage GTIN PL3	06414905630127
Emballage GTIN PL4	06414905630325
Emballagehøjde PL1	70
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	190

Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0016625
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,294
Emballagevægt PL3	5,37
Emballagevægt PL4	153,88
Emballagebredde PL1	125
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/da-dk/vvs

+GF+