

## Uponor Smatrix Move vejrkompensator varme, ledningsført X-157 Wired

**1071693**

En ledningsført enhed til vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlæg. Indeholder vejrkompensator, fortrådet udendørsføler og fortrådet frem/retur føler.

Anvendes typisk som i kombination med shunt.

Hvis man ligeledes ønsker fremløbstemperaturen kompenseret med rumtemperatur kan enheden udvides med Smatrix Move antenne A-155 RADIO vvs nr. 46.6256.010 og kan anvende trådløs termostat T-167, 166 som reference.

CE MærketBeskyttelse klasse: IP30

Farve: Grå



### Om Uponor Smatrix Move vejrkompensator varme, ledningsført X-157 Wired

#### Specifikation

- komfort- og Eco-programmeringstidsplan
- statusoplysninger i realtid
- pumpelogik for både enkeltstående og i kombination med Uponor-rumtemperaturstyring
- flere kompensationsstilstande
- valgmulighed: Sekundær styring af opvarmnings-/varmtvandskredsløb
- valgmulighed: Tilføjelse af snesmeltning
- valgmulighed: Kondensbeskyttelse

#### Ansøgning

- styring af fremløbstemperatur

## Uponor Smatrix Move vejrkompensator varme, ledningsført X-157 Wired

1071693



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598131057  |
| Item no GF   | 35001071693    |
| Item no GTIN | 04021598131057 |
| Item no LVI  | 2024533        |
| Item no NRF  | 8361239        |
| Item no RSK  | 5398341        |
| Item no VVS  | 466255020      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 45    |
| Vare enhedslængde | 160   |
| Vare Enhedsvægt   | 1,438 |
| Emneenhedsbredde  | 85    |
| Item_UOM          | sæt   |

### Measurements

|          |     |
|----------|-----|
| LENGTH_L | 160 |
| Z Mål h  | 45  |
| Z Mål m  | 85  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905416042 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414905416059 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905630370 |
| Emballagehøjde PL1     | 80             |
| Emballagehøjde PL3     | 300            |
| Emballagehøjde PL4     | 1500           |
| Emballeringslængde PL1 | 370            |
| Emballage Længde PL3   | 400            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Emballagemængde PL1  | 1        |
| Emballagemængde PL3  | 4        |
| Emballagemængde PL4  | 96       |
| Emballagetype PL1    | Base_Box |
| Emballagetype PL3    | Box      |
| Emballagetype PL4    | Pallet   |
| Emballagevolumen PL1 | 0,004588 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,036    |
| Emballagevolumen PL4 | 1,44     |
| Emballagevægt PL1    | 1,464    |
| Emballagevægt PL3    | 5,9      |
| Emballagevægt PL4    | 166,6    |
| Emballagebredde PL1  | 155      |
| Emballagebredde PL3  | 300      |
| Emballagebredde PL4  | 800      |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)