

Uponor Ecoflex murgennemføring 250

1083871

Til indstøbning beton- og murstensvægge
Anvendelig til NWP = område uden trykvand
Indeholder PE-rør og krympemuffe



Om Uponor Ecoflex murgennemføring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex murgennemføring 250

1083871



Measurements

Indre_diameter_di	275
LENGTH_L	550
Ydre Diameter_do	315

Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	315
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	2,9
Emneenhedsbredde	315
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905416929
Emballage GTIN PL3	06414905416936
Emballagehøjde PL1	315
Emballagehøjde PL3	960
Emballeringslængde PL1	550
Emballage Længde PL3	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	16

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,05457375
Emballagevolumen PL3	0,9216
Emballagevægt PL1	2,907
Emballagevægt PL3	49
Emballagebredde PL1	315
Emballagebredde PL3	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs