


Uponor Ecoflex reduktionsring 200/160

1085107

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.



Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 200/160

1085107



Measurements

Indre_diameter_di	165
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905208678
Item no GF	35001085107
Item no GTIN	06414905208678
Item no VVS	087279223

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	229
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,05
Emneenhedsbredde	229
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470679
Emballage GTIN PL3	06414905453993
Emballagehøjde PL1	150
Emballagehøjde PL3	305
Emballeringslængde PL1	230
Emballage Længde PL3	590
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	12
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00414
Emballagevolumen PL3	0,0701805

Emballagevægt PL1	0,5
Emballagevægt PL3	6
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL3	390

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs