

Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs T-166 D RAL9016

1086982

Trådløs termostat med display og baggrundsbelysning. Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-265 6X eller X-165 6X. Indeholder batterier og montagebeslag. Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Frekvens: 868 MHz

Batteri : AAA

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs T-166 D

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:

- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs T-166 D RAL9016

1086982



Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs