

Uponor Smatrix Move PRO Kondensikringssæt ledningsført S-159

1087165

Uponor Smatrix Move PRO kondenssikringssæt S-159 anvendes i køleinstallationer hvor der er risiko for kondens. Anvendes med Smatrix Move PRO kontrolenhed X-159. Sensoren placeres på rør og converter kobles til X-159

CE mærket

Spænding: 24V / 50-60 Hz

Beskyttelses klasse: IP20

Om Uponor Smatrix Move PRO Kondensikringssæt ledningsført S-159

Specifikation

- flerzonekontrol af fremløbstemperatur
- styring af op til 4 forskellige fremløbstemperaturer samtidigt
- intelligent automatisk omstilling mellem opvarmning/køling
- styring af sne-/issmeltesystemer samt græsplæneopvarmning
- mulighed for integration med Smatrix Base PRO-rumkontrolenheder
- mulighed for tilslutning til BMS via Modbus-interface eller R-147 KNX-gateway (kun i kombination med Smatrix Base PRO)

Ansøgning

- fremløb
- erhvervsbygninger
- indendørs og udendørs
- gulvvarme og -køling
- varmt brugsvand
- kun opvarmningstilstand
- opvarmning og køling

Uponor Smatrix Move PRO Kondensikringssæt ledningsført S-159 1087165

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs