

Uponor Vario S multitelestat 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

Termoelektrisk 24 V til montage på fordelerrør med M30x1,5mm adaptering. Telestaten er specielt udviklet, testet og godkendt til Uponor Smatrix rumregulering med dynamisk automatisk regulering. Med funktionindikator. Leveres låst halvt åben for at lette montagen, fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.

- CE Mærket
- Farve: Blå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24V AC/DC



Om Uponor Vario S multitelestat 24 V 1 W NC

Specifikation

- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S multitelestat 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Teknisk data

Item no EAN	4021598149786
Item no GTIN	04021598149786
VVS nr	466235324
Item no LVI	2024552
Måleenhed (UOM)	sæt
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	100
Emballagemængde 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905440818
Packaging GTIN PL2	06414905443000
Packaging GTIN PL4	0641490555215
Højde mm	52 mm
Vægt kg	0,14 kg
Bredde mm	44 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs