

Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

1087812

Ledningsført rumsensor med med integreret måling af relativ fugtighed. Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-245+R-208 6X eller X-147 6X med betjeningspanel I-147. Rumtemperaturen reguleres via betjeningspanel. Indeholder montagebeslag til eurodåse. Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Beskyttelse klasse: IP30

Forbindelse : 4 leder bus

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

Smatrix Base Pulse:

- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

1087812



Product code

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	9
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,022
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mål h	9
Z Mål m	55

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285433
Emballage GTIN PL3	06414900570329
Emballage GTIN PL4	06414900570312
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1050
Emballeringslængde PL1	100

Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	2160
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL3	BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,00018
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,008
Emballagevægt PL1	0,048
Emballagevægt PL3	4,82
Emballagevægt PL4	128,18
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs