

## Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

### 1087812

Ledningsført rumsensor med med integreret måling af relativ fugtighed. Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-245+R-208 6X eller X-147 6X med betjeningspanel I-147. Rumtemperaturen reguleres via betjeningspanel. Indeholder montagebeslag til eurodåse. Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Beskyttelse klasse: IP30

Forbindelse : 4 leder bus

Farve: Hvid



## Om Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

### Specifikation

- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed, mulighed for udvidelsesmodul med 6 kanaler (med M-140)
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion

Uponor Smatrix Base Pro-kontrolenhed X-147 med valgfri I-147 og mulighed for KNX

- op til 16 kontrolenheder i et system
- serieforbundet eller stjerneledningsføring (med M-141)
- valgmulighed: Visning af kontrolenhedsinformation og -indstillinger (med I-147)
- valgmulighed: BMS-integration via KNX-interface (med R-147 og I-147)

Komfortindstillingerne omfatter (med I-147)

- temperatursænkingsprogrammer for hver kanal
- maks./min temperaturbegrænsninger og styring af relativ luftfugtighed
- ferieindstillinger og automatisk sommer/vinterromskiftning
- rumomløbsfunktion
- avancerede køleindstillinger og automatisk sommer/vinterromskiftning
- trendvisualisering (indstillingspunkt vs. rumtemperatur osv.)
- tilbehørskonfiguration
- rumkontrollfunktion og systemdiagnostik

Smatrix Base Pro-kontrolenhed X-148 ModBus RTU

Læsedatapunkter

- temperatur: udendørs/rum/gulv
- fugtighedsniveau
- status for: Aktuator/pumpe/kedel/indgang til generelle formål (GPI)
- tilslutningsstatus for termostat
- dynamisk varmekurveforskydning i integreret varmepumpe

Læse- og skrive-datapunkter

- rummets indstillingspunkt
- min./maks. niveau for indstillingspunkt/gulvtemperatur
- indstillinger: Komfort/ECO og autobalancering til/fra
- opvarmning/køling: Tilstand/forskydning
- køling ikke tilladt for et rum
- afrimningsstatus i integreret varmepumpe

### Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

## Uponor Smatrix Base PRO rumsensor planforsænket med RH hvid trådløs style T-141 Bus flush

1087812



### Product code

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	9
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,022
Emneenhedsbredde	55
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	55
Z Mål h	9
Z Mål m	55

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905285433
Emballage GTIN PL3	06414900570329
Emballage GTIN PL4	06414900570312
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1050
Emballeringslængde PL1	100

Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	90
Emballagemængde PL4	2160
Emballagetype PL1	BASE_BOX
Emballagetype PL3	BOX
Emballagetype PL4	PALLET
Emballagevolumen PL1	0,00018
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,008
Emballagevægt PL1	0,048
Emballagevægt PL3	4,82
Emballagevægt PL4	128,18
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)