


Uponor Vario S fordelerrørsæt 5 kredse LS 5x3/4 Euro

1088048

Faste fordelerrørssæt c/c 50 mm for gulvvarme i rustfri stål med 3/4" Eurokonus.

Leveres komplet med bæringer 1" tilgangsstykker med omløber/planpakninger samt aftap/påfyldventiler/Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes af telestat art.nr 1013006/1087778 - 230V eller 1013008/1087763 - 24V.



Om Uponor Vario S fordelerrørsæt 2 kredse LS

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S fordelerrørsæt 5 kredse LS 5x3/4 Euro

1088048



Teknisk data

Item no EAN	6414905236107
Item no GTIN	06414905236107
VVS nr	046230005
Item no LVI	2022168
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	360 mm
Længde (l1)	87 mm
Længde (l2)	73 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål b1	215 mm
Z-mål h	75 mm
Z-mål h1	30 mm
Z-mål h2	50 mm
Z-mål k	285 mm
Z-mål k1	336 mm
Z-mål w	357 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905475483
Packaging GTIN PL4	06414905475490
Højde mm	85 mm
Vægt kg	3,7 kg
Bredde mm	235 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

www.uponor.com/da-dk/vvs