

## Uponor Ecoflex manchete 250

1091430

Benyttes ved borehuller i beton eller sammen med fibercementbøsning. Som ekstra aflastning af ydre kappe, ved lange borehuller. Til tætning ved ydre kappe. Anvendelig ved udefra kommende vandtryk. Vandtæt op til 0,3 bar.



### Om Uponor Ecoflex manchete

#### Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

#### Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

## Uponor Ecoflex manchet 250

1091430



### Measurements

Indre_diameter_di	250
LENGTH_L	65
Ydre Diameter_do	350

### Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	350
Vare enhedslængde	65
Vare Enhedsvægt	4,93
Emneenhedsbredde	350
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633326
Emballagehøjde PL1	350
Emballeringslængde PL1	65
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagevolumen PL1	0,0079625
Emballagevægt PL1	24,3149
Emballagebredde PL1	350

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)