

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningrør PWP 250

1091431

Til Indmuring i murstensvæg eller betolvæg

Alternativ til vandtæt betonkerneul

Anvendelig til Uponor-vægforsegling PWP (trykvand)

"Dimension" = bruges til kapperørets diameter



Om Uponor Ecoflex Fibercement bøsningrør PWP

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Fibercement bøsningør PWP 250

1091431



Measurements

Indre_diameter_di	350
LENGTH_L	400
Ydre Diameter_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	400
Vare enhedslængde	400
Vare Enhedsvægt	25,35
Emneenhedsbredde	400
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269457
Emballagehøjde PL1	400
Emballeringslængde PL1	400
Emballagemateriale (nummer) PL1	50
Emballagemateriale (kort) PL1	FOR
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Piece
Emballagevolumen PL1	0,064
Emballagevægt PL1	25,35
Emballagebredde PL1	400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs