

Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke 68+90

1092257

Til forsegling af ligeløbende kapperør, inkl. el-sæt for samling af varmekabel.

- 1 stk. Korrugeret PE kappe
- 2 stk. krympemanchetter

OBS indeholder ingen kobling for medierøret.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastkrørsystem
 - Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
 - Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominal udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
- Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
 - Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
 - Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke 68+90

1092257



Teknisk data

Item no EAN	6414905225507
Item no GTIN	06414905225507
VVS nr	087909009
RSK no.	2407790
Item no NRF	8360917
Item no LVI	1845549
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	550 mm
Emballagemængde 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905269976
Højde mm	110 mm
Vægt kg	1,7 kg
Bredde mm	110 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs