

Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke 68+90

1092257

Til forsegling af ligeløbende kapperør, inkl. el-sæt for samling af varmekabel.

- 1 stk. Korrugeret PE kappe
- 2 stk. krympemanchetter

OBS indeholder ingen kobling for medierøret.



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke

Specifikation

- Fleksibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastkrørsystem
 - Medierør: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) sort med blå striber eller PE 100, PN 16 (SDR 11) sort med blåt lag og ny i PE100 RC, PN16 (SDR11) sort med blå striber
 - Kabel: Selvjusterende frostbeskyttelseskabel, nominal udgangseffekt 10 W/m ved 5 °C
- Elforsyning fra et fremløbspunkt maks. 150 m
- Rørledning: PE-rør til at indføre en sensor og måle temperaturen.
 - Isolerende materiale: PE-X-skum af lukket celletype, permanent elastisk, ældningsbestandig
 - Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af koldt drikkevand eller trykfløb på steder, hvor der er risiko for frost i nedgravede installationer.
- Driftstemperatur +20 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex Supra PLUS samlestykke 68+90

1092257



Measurements

Indre_diameter_di	95
LENGTH_L	550
Ydre Diameter_do	110

Product code

Item no EAN	6414905225507
Item no GF	35001092257
Item no GTIN	06414905225507
Item no LVI	1845549
Item no NRF	8360917
Item no RSK	2407790
Item no VVS	087909009

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	550
Vare Enhedsvægt	1,7
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269976
Emballagehøjde PL1	200
Emballeringslængde PL1	550
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,022
Emballagevægt PL1	1,706
Emballagebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs