



Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

Svejse kobling til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- S355 stål EN10225
- 6 bar. / 95 °C.



Om Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6

Specifikation



- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



Status

Item Available From date 2026-07-01

Item Available Till date 2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414905231713

Item no GF 35001094013

Item no GTIN 06414905231713

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	41
Vare enhedslængde	76.5
Vare Enhedsvægt	0,2
Emneenhedsbredde	54
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	61
Længde (l1)	26
Vægtykkelse_s	2,65
Z Måling d	26,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278305
Emballagehøjde PL1	41
Emballeringslængde PL1	77
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,000170478
Emballagevægt PL1	0,21
Emballagebredde PL1	54

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com