



Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

Svejse kobling til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- S355 stål EN10225
- 6 bar. / 95 °C.



Om Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6

Specifikation



- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingsforbindninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN 6414905231720

Item no GF 35001094014

Item no GTIN 06414905231720

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 51

Vare enhedslængde 78

Vare Enhedsvægt 0,3

Emneenhedsbredde 62

Item_UOM stk

Measurements

LENGTH_L 63

Længde (l1) 29

Vægtykkelse_s 3

Z Måling d 33,7

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905278312

Emballagehøjde PL1 55

Emballeringslængde PL1 80

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Plastic_Bag

Emballagevolumen PL1 0,000286

Emballagevægt PL1 0,31

Emballagebredde PL1 65

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com