



Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

Svejse kobling til lige samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændskive og møtrik i syrefast stål.
- S355 stål EN10225
- 6 bar. / 95 °C.



Om Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6

Specifikation



- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

Uponor Ecoflex svejsemuffe ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN 6414905231775

Item no GF 35001094019

Item no GTIN 06414905231775

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 128

Vare enhedslængde 108

Vare Enhedsvægt 2,3

Emneenhedsbredde 140

Item_UOM stk

Measurements

LENGTH_L 108

Længde (l1) 58

Vægtykkelse_s 5

Z Måling d 88,9

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905278367

Emballagehøjde PL1 130

Emballeringslængde PL1 110

Emballagemængde PL1 1

Emballagetype PL1 Plastic_Bag

Emballagevolumen PL1 0,002002

Emballagevægt PL1 2,31

Emballagebredde PL1 140

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com